



バケットコンベヤ仕様

選 搬 物	セメント粉体 見掛比重 1.0
能 力	250T/H (最大) 200T/H (通常)
揚 程	21000mm プーリー芯間
ベルト速度	180m/min (バケット中心185m/min)
バケットピッチ	270mm
電 動 機	30Kw 4P 50Hz 420V
減 速 機	CHHM40-4185-11 サイクロ減速機
ヘッド軸受	SN528+22228BK+H3128+2xSR250X15+2xZF28
テール軸受	SN516+22216BK+H316X+SR140X10+2xZF16

符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
25	グランドパッキン	購入品	1式	φ15
24	逆転防止装置	購入品	1	BS160
23	バケットコンベヤベルト	購入品	1	600Wx45860mm (仕上長さ)
22	プランマーブロック	購入品	2	φ 70 SN516
21	プランマーブロック	購入品	2	φ125 SN528
20	駆動チェーン	購入品	118	RS140-2
19	従動スプロケット	購入品	1	RS140x60T 2列C形
18	駆動スプロケット	購入品	1	RS140x16T 2列B形
17	電動機付サイクロ減速機	購入品	1	CHHM40-4185-11
16	歩進ステージ	SS400	1式	
15	チェーンカバー	SS400	1	
14	モーターベース	SS400	1	
13	スクルーシャフト	S25C	2	
12	スライドプレート	SS400	2	
11	バケット	SS400	340	195x250Lx175H 2列
10	サイドローラー	SS400	4	φ 214
9	ベンドローラー	SS400	1	φ 250 籠型
8	テールプーリー	SS400	1	φ 910 籠型
7	ヘッドプーリー	SS400	1	φ1520 Wヘリカルゴムラッキング
6	中間ケーシング (3)	SS400	3	
5	中間ケーシング (2)	SS400	1	
4	中間ケーシング (1)	SS400	1	
3	テールケーシング	SS400	1	
2	ヘッドケーシング	SS400	1	
1	ケーシングトップカバー	SS400	1	