



| 除鉄、除マンガン塔仕様 | |
|-------------|--------------------------|
| 塔本体型式 | HFS-H-20FSA |
| 処理能力 | 20 m ³ /Hr |
| ろ過面積 | 1.33 m ² |
| ポンプ能力 | m ³ /Hr mH |
| ろ材 | 除鉄、除マンガンろ材+アンスラサイト、2200 |
| 運転重量 | 5200kg |

| 番号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|-----------|-----|----|--------------------------------------|
| 1 | 除鉄、除マンガン塔 | SS | 1 | $\phi 1300 \times 2400$ SH |
| 2 | 空圧式自動弁 | Al | 5 | 空圧復動型バタフライ弁 65A |
| 3 | 流量計 | PVC | 1 | FLT型 5~50m ³ /H |
| 4 | 圧力計 | SUS | 2 | $\phi 75$ 0~5kg/cm ² 3/8" |
| 5 | サンプリングコック | BC | 1 | 胴短カラン 1/2" |
| 6 | 自動排気弁 | SUS | 1 | AV-8-25A |
| 7 | ドレーン弁 | FC | 1 | 50A・JIS10KF型 |
| 8 | 排気弁 | BC | 1 | 25A・N型 |
| 9 | 除砂装置 | 樹脂 | 1 | LP-0150型・40A |
| 10 | 自動排出弁 | NBR | 1 | C-1型、空圧式 |
| 11 | 逆止弁 | FC | 1 | 50A・N型スイング |
| 12 | 空圧ヘッター | SS | 1 | 100A×500L |
| 13 | 名板 | PSP | 1 | |