



投入ベルトコンベヤ仕様	
フレーム型式	トラス及びストリング
ベルト幅	1050 mm
水平機長	25400 mm
揚程	9000 mm
傾斜角	19.51°
輸送量	120 t/h
ベルト速度	40 m/min
テークアップ	グラビティ方式
トラフ角	20°
逆転防止	BS-65
電動機	11 KW
減速機	HM-15-218-1/43
チェーン	#160
備考	

個数	品名	番号	図番又は購入部品仕様	材質	備考
1	ヘッドプーリ	1	φ635	SUS304	
2	ヘッド軸受	2	CUCP 320C	S25C	購入品
1	スプロケット(プーリ)	3	#160x28T		購入品
1	逆転防止機	4	BS-65		購入品
1	減速機付電動機	5	400Vx11kwx4P HM15-218-1/43		購入品
1	スプロケット(モータ)	6	#160x16T		購入品
1	スナッププーリ	7	φ318.5+0.19	S6400	S25C
2	スナップ軸受	8	CUCP 212CE		購入品
2	バンドプーリ	9	φ370	STK	S25C
4	バンド軸受	10	CUCP 212CE		購入品
1	テンションプーリ	11	φ425	STK	S25C
2	テンション軸受	12	CUCP 214CE		購入品
1	テールプーリ	13	φ525	STK	S25C
2	テール軸受	14	CUCP 216CE		購入品
1	ベルトクリーナ		CH-110AA		購入品
1	V型クリーナ		SS400		
2	蛇行検出機		ELAP-20		購入品
2	非常引綱スイッチ		ELAW-31		購入品